

graboflex GYMFIT 50

Свойство	Стандарт	Един. измер.	Результат
----------	----------	--------------	-----------

ОПИСАНИЕ

Поверхность	-	-	PUR Surface
Тыльная сторона	-	-	ПВХ пена
Толщина	EN ISO 24346	мм	5
Масса	EN ISO 23997	кг/кв.м	2,9
Ширина	EN ISO 24341	м	2
Стандартная длина рулона	EN ISO 24341	м	20 ± 10%
Максимальная длина рулона	EN ISO 24341	м	25

КЛАССИФИКАЦИЯ

Спецификация	EN 651 Виниловое спортивное напольное покрытие для закрытых помещений. С эластичной подкладкой соответствует требованиям EN 14904.		
Hangszigetelés	EN ISO717-2	дБ	16
Удельное тепловое сопротивление	-	кв.м К/Вт	0,045
Огнестойкость	EN 13501	-	C _{fl} -s1
Эмиссия формальдегида	-	-	Нет формальдегида
Пентахлорфенол	-	-	Нет пентахлорфенола

СПОРТИВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Скользкость	EN 13036-4	-	80-110
Уровень амортизации	EN 14808	%	14
Függőleges deformáció	EN 14809	мм	0,33
Отскок мяча	EN 12235	%	100
Блеск	EN 2813	%	< 30

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Стабильность размеров	EN ISO 23999	%	± 0,2
Остаточные вмятины	EN 1516	мм	0,13
Gördülő teher ellenállás	EN 1569	N	1500
Стабильность цвета	ISO 105 B02	-	6
Устойчивость к химикатам	EN ISO 26987	-	Без изменений
Пруппа по износу	EN ISO 5470-1	mg/1000cycles	< 250

ПРОЧЕЕ

Гарантия

Очищаемость

Экологическая характеристика



7 лет

Легко чистится

Не требует систематической обработки поверхности.

Без растворителей и тяжёлых металлов.

GRABOPLAST Floor Covering Manufacturers Ltd.
H-9023 Győr, Fehérvári út 16/b tel.: (36) 96 506 100
mail@graboplast.hu www.graboplast.hu