graboSport ELITE Един. измер. Свойство Стандарт Результат

ОПИСАНИЕ				
Поверхность	-	-	TECH Surface	
Тыльная сторона	-	-	Двойная пена с закрытыми ячейками	
Толщина	EN ISO 24346	мм	6	
Macca	EN ISO 23997	кг/кв.м	3,7	
Ширина	EN ISO 24341	М	2	
Стандартная длина рулона	EN ISO 24341	М	15 ± 10%	
Максимальная длина рулона	EN ISO 24341	М	25	

КЛАССИФИКАЦИЯ					
Спецификация	Виниловое спортивное напольное покрытие для закрытых помещений. EN 14904 (категория P1)				
Шумоизоляция	EN ISO717-2	дБ	21		
Удельное тепловое сопротивление	-	кв.м К/Вт	0,06		
Огнестойкость	EN 13501	-	C _{fl} -s1		
Эмиссия формальдегида	-	-	Нет формальдегида		
Пентахлорфенол	-	-	Нет пентахлорфенола		

СПОРТИВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА				
Скользкость	EN 13036-4	-	80-110	
Уровень амортизации	EN 14808	%	27	
Вертикальная деформация	EN 14809	ММ	0,96	
Отскок мяча	EN 12235	%	99	
Блеск	EN 2813	%	< 30	

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА				
Стабильность размеров	EN ISO 23999	%	± 0,2	
Остаточные вмятины	EN 1516	ММ	0,45	
Сопротивление колёсной нагрузке	EN 1569	Н	1500	
Стабильность цвета	ISO 105 B02	-	6	
Устойчивость к химикатам	EN ISO 26987	-	Без изменений	
Износостойкость	EN ISO 5470-1	мг/1000 циклов	< 250	

ПРОЧЕЕ

Гарантия



10 лет

Очищаемость

TECH Surface - Легко чистится

Антибактериальная обработка



graboSAN

Экологическая характеристика



FloorScore: SCS-EC10.2-2007

Не требует систематической обработки поверхности. Без растворителей и тяжёлых металлов

