

graboSport SUPREME

Свойство	Стандарт	Един. измер.	Результат
----------	----------	--------------	-----------

ОПИСАНИЕ

Поверхность	-	-	TECH Surface
Тыльная сторона	-	-	Двойная пена с закрытыми ячейками
Толщина	EN ISO 24346	мм	6,7
Масса	EN ISO 23997	кг/кв.м	3,8
Ширина	EN ISO 24341	м	2
Стандартная длина рулона	EN ISO 24341	м	15 ± 10%
Максимальная длина рулона	EN ISO 24341	м	23

КЛАССИФИКАЦИЯ

Спецификация	Виниловое спортивное напольное покрытие для закрытых помещений. EN 14904 (категория P1)		
Шумоизоляция	EN ISO717-2	дБ	22
Удельное тепловое сопротивление	-	кв.м К/Вт	0,07
Огнестойкость	EN 13501	-	C _{fl} -s1
Эмиссия формальдегида	-	-	Нет формальдегида
Пентахлорфенол	-	-	Нет пентахлорфенола






СПОРТИВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Скользкость	EN 13036-4	-	80-110
Уровень амортизации	EN 14808	%	28
Вертикальная деформация	EN 14809	мм	1,08
Отскок мяча	EN 12235	%	98
Блеск	EN 2813	%	< 30

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Стабильность размеров	EN ISO 23999	%	± 0,2
Остаточные вмятины	EN 1516	мм	<0,5
Сопротивление колесной нагрузке	EN 1569	Н	1500
Стабильность цвета	ISO 105 B02	-	6
Устойчивость к химикатам	EN ISO 26987	-	Без изменений
Износостойкость	EN ISO 5470-1	мг/1000 циклов	< 250

ПРОЧЕЕ

Гарантия			15 лет
Очищаемость			TECH Surface - Легко чистится
Антибактериальная обработка			graboSAN
Экологическая характеристика			FloorScore: SCS-EC10.2-2007 Не требует систематической обработки поверхности. Без растворителей и тяжёлых металлов